

Реле напряжения РН-113 1ф НовАтек-Электро 3425600113



Стоимость С НДС

2 295.43 руб. / шт.

В наличии 5 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **НовАтек-Электро**

Артикул: **3425600113**

Ширина (мм): **52**

Высота (мм): **92**

Глубина (мм): **65**

Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: **Да**

Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис: **Нет**

Род тока контролируемого напряжения: **Переменный ток (АС)**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **250**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **220**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC с (В):



24

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC по (В): **30**

Диапазон измерения напряжения 1 с (В): **160**

Диапазон измерения напряжения 1 по (В): **220**

Диапазон измерения напряжения 2 с (В): **230**

Диапазон измерения напряжения 2 по (В): **280**

Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки (с): **1**

Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки (с): **12**

Количество переключающих контактов: **1**

Описание

Реле напряжения РН-113 1-ф. предназначено для обеспечения безопасного отключения промышленной и бытовой однофазной нагрузки (220В и 50Гц) в случае недопустимых колебаний напряжения в сети. Кроме того, функциональность реле предполагает автоматическое включение, как только параметры сети восстановятся.

Реле РН-113 1-ф. работает в 4 независимых режимах:

- реле напряжения;
- реле максимального напряжения;
- реле минимального напряжения;
- реле времени с функцией задержки на включение.

На лицевой панели реле находится индикатор нагрузки, а также 3-разрядный 7-сегментный индикатор, который может индицировать:

- данные о текущем действующем напряжении;
- данные о точном значении установленного параметра;
- время, которое осталось до повторного включения нагрузки;
- при мигании текущего показателя напряжения — аварийное отключение нагрузки.

Также на лицевой панели реле РН-113 1-ф. расположены ручки потенциометра, позволяющие отрегулировать:

- срабатывание по максимально допустимому уровню напряжения;
- срабатывание по минимально допустимому уровню напряжения;
- задержку включения нагрузки, когда параметры сети восстановятся.

