

Реле напряжения цифровое розеточное MRVs-16 PROxima EKF MRVs-16



Стоимость с НДС

1 797 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **MRVs-16**

Ширина (мм): **54**

Высота (мм): **43**

Глубина (мм): **120**

С съемными клеммами, зажимами: **Нет**

Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: **Да**

Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис: **Нет**

Род тока контролируемого напряжения: **Переменный ток (AC)**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **100**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **400**



Диапазон измерения напряжения 1 с (В): **160**

Диапазон измерения напряжения 1 по (В): **210**

Диапазон измерения напряжения 2 с (В): **220**

Диапазон измерения напряжения 2 по (В): **280**

Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки (с): **600**

Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки (с): **5**

Максимально допустимое время задержки (с): **.5**

Минимальное регулируемое время задержки (с): **.02**

Пороговое напряжение срабатывания с (В): **160**

Пороговое напряжение срабатывания по (В): **280**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **1**

Описание

Цифровое розеточное реле напряжения MRVs-16 предназначено для автоматического отключения подключенной через него нагрузки, если значение напряжения в электросети выйдет за установленные пределы. Прибор управляется микроконтроллером, который анализирует напряжение в электросети и отображает его действующее значение на цифровом индикаторе. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Допустимые пределы отключения и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок. Значения сохраняются в энергонезависимой памяти.

Преимущества цифрового розеточного реле напряжения MRVs-16 EKF PROxima:

- Можно установить пределы минимального и максимального напряжения.
- Включается и выключается вручную – с кнопки.
- Рассчитано на коммутацию тока силой 16 А.

Значение напряжения отображается на электронном дисплее

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

