

Реле промежуточное OptiRel G RP55-34-24D-6-CO КЭАЗ 281125



Стоимость С НДС

553.07 руб. / шт.

В наличии 58 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КЭАЗ**

Артикул: **281125**

Номинальный ток (А): **6**

Ширина (мм): **21**

Высота (мм): **27.5**

Глубина (мм): **35.7**

С съемными клеммами, зажимами: **Нет**

Поляризация: **Определенная полярность**

Характеристики переключения: **Моностабильный**

С принудительно управляемыми контактами: **Нет**

В комплекте с розеткой: **Нет**

Тип подключения: **Штекерный разъем**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC с (В):
24

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока DC по (В): **24**

Степень защиты IP: **IP00**

Род тока включения: **Постоянный ток (DC)**



Количество переключающих контактов: **4**

Описание

Универсальные реле RP55 представлены самым широким ассортиментом исполнений среди всех устройств серии OptiRel G и могут применяться для различных задач в системах управления и автоматизации, а также обеспечивают надежную гальваническую развязку электрических цепей.

Обязательными компонентами для сборки законченного решения для его установки на DIN-рейку являются непосредственно втычное реле и розетка RR94, необходимая для его монтажа и подключения проводников.

Для обеспечения надежной фиксации реле в розетке, а также для удобства монтажа и демонтажа реле, применяется фиксатор, который приобретается отдельно.

При необходимости реализации дополнительных функций, таких как, например, защита от импульсного перенапряжения или индикация работы, используются дополнительные втычные модули, поставляемые отдельно.

Данная модель оснащена стандартными контактами из сплава серебра и никеля (AgNi)

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

