

Реле уровня RL-SA (универс. 1 или 2 ур.) EKF rl-sa



Стоимость С НДС

2 368.90 руб. / шт.

В наличии 32 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **rl-sa**

Ширина (мм): **36**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **49**

С возможностью каскадного подключения: **Нет**

Количество входов для электродов: **3**

Устанавливаемый порог срабатывания: **Да**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **230**

Максимально допустимое время задержки (с): **10**

Минимальное регулируемое время задержки (с): **.1**

Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки (с): **.1**

Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки (с): **.1**

Физический принцип измерения: **Проводящий**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**



Количество переключающих контактов: **1**

Описание

Реле уровня RL-SA EKF изготавливается на базе микроконтроллера и является электронным коммутационным устройством, предназначенным для контроля уровня жидкостей и управления электродвигателями насосов, как на заполнение, так и на слив жидкостей из ёмкостей с временной задержкой по выключению. Реле может управляться по двум или трём датчикам типа проводящих контактов. Также возможно применение датчиков EKF с выходом типа «сухой контакт» (датчики приобретаются отдельно). Реле нельзя использовать с легко воспламеняемыми или взрывоопасными жидкостями. Реле уровня соответствует ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004)

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

