

Реле времени JSS48A 8-контактный одно групповой переключатель многодиапазонной задержки питания AC/DC100V~240V CHINT 300084



Стоимость с НДС

2 420.96 ₽ руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **300084**

Номинальный ток (А): **5**

Ширина (мм): **59**

Высота (мм): **49**

Глубина (мм): **124**

Подходит для крепления на лицевой панели: **Да**

Возможно дистанционное управление: **Да**

Функция мигания начинается с паузы, фиксированное время: **Нет**

Функция мигания начинается с импульса, фиксированное время: **Нет**

Функция задержки при включении: **Да**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **.01**

Диапазон времени по (с): **362340**

Функция задержки при отключении: **Да**

Функция формирования импульсов: **Нет**



Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **220**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **380**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с (В): **100**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по (В): **240**

Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: **1**

Установка на контактор: **Нет**

Выходы переключаемые с задержкой/мгновенного: **Да**

Подходит для монтажа на DIN-рейку: **Нет**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)**

Описание

Реле выдержки времени JS548A применяется для управления цепями в качестве элемента задержки для включения/отключения цепи в заданное время или на заданный период времени.

Исполнения:

«без обозначения»: 8-контактное реле задержки включения питания с 1 группой переключающих контактов, с функциями сброса и паузы (многократная задержка времени);

11: 11-контактное реле задержки включения питания с 2 группами переключающих контактов, с функциями сброса и паузы (многократная задержка времени).

Основные характеристики:

Напряжение управления – AC220/380В; DC100/240В

Условный тепловой ток – 5А

Категория применения цепи управления – AC-15, DC-13

Абсолютная погрешность настройки времени – ? 50 мс (для задержки ? 5 с); ? 1% (для задержки > 5 с)

Механическая износостойкость – 1000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 100 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20



Габаритный размеры (ВхШхГ) – 49х59х124 мм
Монтаж – в вырез передней панели

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

