

Реле времени PCA-512 8A 230В 1 перекл. IP20 задержка выключ. монтаж на DIN-рейке F&F EA02.001.001



Стоимость с НДС

2 700 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA02.001.001**

Ширина (мм): **18**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Возможно дистанционное управление: **Нет**

Функция задержки при включении: **Нет**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **.1**

Диапазон времени по (с): **2073600**

Функция задержки при отключении: **Да**

Функция формирования импульсов: **Да**



Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **250**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **250**

Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: **1**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Описание

Реле времени серии "РСА"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для выключения потребителей в системах автоматики (в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п.) по истечении заданного отрезка времени.

Принцип работы

При включении питания включается реле, замыкаются контакты 11-12. После отсчёта установленной выдержки времени контакты реле возвращаются в положение 11-10 и в таком положении остаются до отключения питания. Для повтора цикла работы необходимо отключение напряжения питания и подача его повторно.

Особенности:

напряжение питания 230 В AC;

диапазон выдержки времени 0,1 с...24 суток ;

контакт - 1NO/NC (8 А).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

