

Рубильник 3п 80А с рукояткой управления для прямой установки TwinBlock PROxima EKF tb-80-3p-f



Стоимость с НДС

3 813.79 руб. / шт.

В наличии 7 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **tb-80-3p-f**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **80**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **400**

Номинальное напряжение по (В): **690**

Условный номинальный ток короткого замыкания I_q (кА): **13**

Степень защиты (IP) лицевой стороны: **IP00**

С блокировкой: **Да**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**

Тип элемента управления: **Поворотный рычаг**

Исполнение в качестве главного выключателя: **Да**

Номинальная мощность в рабочем режиме AC-23, 400 В (кВт): **39**

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{sw} (кА): **1.5**

Цвет элементов управления: **Черный**

Максимальное номинальное рабочее напряжение U_e переменного тока AC (В):
690



Моторный привод опционально: **Нет**

Независимый расцепитель: **Нет**

Конструктивное исполнение: **Для монтажа в распределительном щите**

Реверсивное исполнение: **Нет**

Описание

Рубильники серии TwinBlock предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения электрических цепей номинальным напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц в устройствах распределения электрической энергии. Выключатели-разъединители серии TwinBlock (модели 40-800 А) имеют возможность подключения дополнительного четвертого полюса.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

