

Рубильник перекидной 3п NH40-400/3CS 400А 3 полож. I-0-II стандарт. рукоятка управ. CHINT 393375



Стоимость с НДС

51 818.36 руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **393375**

Номинальная мощность при AC-3, 400 В (кВт): **220**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **400**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **400**

Номинальное напряжение по (В): **690**

Условный номинальный ток короткого замыкания I_q (кА): **20**

Степень защиты (IP) лицевой стороны: **IP20**

С блокировкой: **Нет**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Болтовое соединение**

Тип элемента управления: **Рукоятка поворотная удлиненная**

Исполнение в качестве главного выключателя: **Да**

Исполнение в качестве выключателя-разъединителя: **Нет**

Номинальная мощность в рабочем режиме AC-23, 400 В (кВт): **220**

Номинальная мощность в рабочем режиме AC-3, 400 В (кВт): **220**

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{sw} (кА): **20**



Цвет элементов управления: **Черный**

Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC (В):
690

Моторный привод опционально: **Нет**

Независимый расцепитель: **Нет**

Конструктивное исполнение: **Комплектное устройство в корпусе**

Реверсивное исполнение: **Нет**

Описание

Выключатели – разъединители/рубильники NH40 предназначены для коммуникации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50Гц и постоянного тока на номинальное напряжение до 440 В . Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, как ВРУ жилых и промышленных зданий, распределительные шкафы, ящики управления и другие.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

