

Рубильник-выключатель 3п 250А с рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch PROxima EKF psds-250-3



Стоимость с НДС

9 686.40 ₽ руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **psds-250-3**

Номинальная мощность при AC-3, 400 В (кВт): **132**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **250**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **400**

Номинальное напряжение по (В): **690**

Условный номинальный ток короткого замыкания I_q (кА): **17**

Степень защиты (IP) лицевой стороны: **IP00**

С блокировкой: **Да**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Болтовое соединение**

Тип элемента управления: **Поворотный рычаг**

Исполнение в качестве главного выключателя: **Да**

Номинальная мощность в рабочем режиме AC-23, 400 В (кВт): **132**

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{sw} (кА): **12**

Цвет элементов управления: **Черный**

Максимальное номинальное рабочее напряжение U_e переменного тока AC (В):



660Моторный привод опционально: **Нет**Независимый расцепитель: **Нет**Конструктивное исполнение: **Для монтажа в распределительном щите**Реверсивное исполнение: **Нет**

Описание

Рубильники-выключатели PowerSwitch 160 A – 3150 A EKF предназначены для работы в трёхфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В в устройствах распределения электрической энергии для неавтоматических нечастых операций включения и отключения токов нагрузки в номинальном режиме. Механизм рубильника обеспечивает мгновенное (13,8 м/с) размыкание контактов независимо от скорости перемещения рукоятки. Оболочка, изготовленная из ненасыщенной полиэфирной смолы, армированной стекловолокном, обладает превосходными характеристиками огнестойкости, диэлектрическими характеристиками, устойчивостью к углекислому газу, и ударопрочностью. Обеспечивает безопасную эксплуатацию изделия при применении по назначению. Рубильники-выключатели обеспечивают двойное размыкание на полюс. Все контактные материалы представляют собой медный сплав, покрытый серебром, и обладают двумя разделительными контактными поверхностями. Большой зазор изоляции. Рубильники-выключатели имеют возможность фиксации ручки во избежание ошибочного включения.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

