

Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 24/2 (24группы/крепёж по краям) IEK YNN11-24-100



Стоимость с НДС

237.31 руб. / шт.

В наличии **259** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **YNN11-24-100**

Способ монтажа: **Прямая установка**

Ширина (мм): **162**

Толщина (мм): **6**

Количество соединений, подключений: **24**

Номинальный ток (А): **100**

Изолированный монтаж: **Нет**

Материал: **Латунь**

Описание

Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1; 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни.



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

