

Шпилька резьбовая М12 DIN 975 L2000 класс прочн. 4.8 цинк. СТРОЙМЕТИЗ УТОРМ966660



Стоимость с НДС

303.84 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **СТРОЙМЕТИЗ**

Артикул: **УТОРМ966660**

Защитное покрытие поверхности: **Оцинкованная**

Вид/марка материала: **4.8 (сталь)**

Длина (мм): **2000**

Тип резьбы: **Метрический (-ая)**

Материал: **Сталь**

Метрический размер резьбы: **12**

Шаг резьбы (мм): **1.75**

Описание

Шпилька резьбовая (угол резьбы 60 градусов) имеет цилиндрический стержень с полной метрической резьбой, что дает возможность скреплять изделия плотно друг к другу. Шпилька произведена из крепкой стали и за счет большого диаметра способна выдержать большие нагрузки. Резьба целая, ровная, не прослаблена и без заусенцев. Сама шпилька прямая и жесткая, а оцинковка качественная.



В упаковке находится одна штанга без шляпки, изготовленная по европейскому стандарту DIN 975:

- подходит для монтажа вентиляционных коробов, систем газового и водного снабжения, стяжки деревянных конструкций при строительстве;
- на стержень нанесена полная резьба по технологии холодной накатки, что гарантирует прочность и ровную поверхность без шероховатостей;
- сделано из стали с оцинкованным покрытием, защищающим шпильку от окисления, поэтому идеально подходит для использования в местах с повышенной влажностью, а также вне помещений на открытом воздухе.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

