

Соединитель термоусаживаемый под пайку L40мм 1.5-2.5мм (ПК-т 2.5) син. Rexant 08-0753



Стоимость с НДС

23.79 руб. / шт.

В наличии 9 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **08-0753**

Цвет: **Синий**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **16**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **14**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **1.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Описание

Соединитель термоусаживаемый под пайку (L-40 мм) 1.5-2.5 мм² синий REXANT предназначен для соединения медных многопроволочных проводов внахлест или встык методом термообработки.

Нестандартный метод соединения проводов обусловлен особым конструктивным строением:

- для обеспечения визуального контроля процесса монтажа применяется прозрачный материал изоляции;
- в середине соединителя располагается гильза из низкотемпературного припоя оловянно-свинцовой группы;



- с обеих сторон на внутренней поверхности термоусаживаемой трубки располагаются клеевые полосы, обеспечивающие герметичность соединения после усадки.

Основные характеристики:

Сечение применяемых медных многопроволочных проводов: 1.5-2.5 мм²

Длина соединителя: 40 мм

Допустимое предельное напряжение: 690 В

Термостойкость изоляционного материала: 125 °С

Влагозащита: IP67

Материал изоляции: сшитый полиэтилен, без галогенов

Цвет термоплавких клеевых полосок: синий

Для достижения наилучшего результата необходимо осуществлять прогрев кольца припоя равномерно со всех сторон до расплавления вокруг контактного соединения жил проводов.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

