

Светильник светодиодный 14 333 DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R 220-240В под лампы NLL T8 LED (аналог ЛСП 2x36) Navigator 14333



Стоимость С НДС

1 050.11 ₴ руб. / шт.

В наличии 192 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **1273**

Ширина, мм: **100**

Производитель (бренд): **NAVIGATOR**

Высота, мм: **57**

Артикул: **14333**

Цоколь: **G13**

Тип лампы: **Светодиод**

Степень защиты IP: **IP65**

Описание

"Пылевлагозащищенные светодиодные светильники Navigator серии DSP-04S-1200-IP65-2xT8-R* марки NAVIGATOR (аналог ЛСП) предназначены для использования со светодиодными лампами Т8. Прекрасно подходят для общего освещения технических, производственных и складских помещений с повышенной степенью влажности и запыленности. Тонкий корпус данного светильника выполнен из ударопрочного полистирола. Светильник оснащен призматическим рассеивателем. Внутри корпуса светильника возможна реализация сквозной проводки. Рекомендуется использовать со



светодиодными лампами Navigator серии NLL-T8 сетевого напряжения 230 В (лампы в комплект не входят)

Пылевлагозащищенные светодиодные светильники Navigator серии DSP-04S-1200-Ip65-2xT8-R* марки NAVIGATOR предназначены для освещения помещений с повышенной степенью влажности и запыленности. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Климатическое исполнение соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающей среды -40 °С. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

Внимание!

Лампы в комплект поставки не входят.

Пылевлагозащищенные светодиодные светильники Navigator серии DSP-04S-1200-Ip65-2xT8-R* марки NAVIGATOR необходимо хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов и может утилизироваться обычным способом.

Данные светильники сертифицированы согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке."

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

