

Светильник светодиодный DECO ДАЙМОНД 36Вт 6500К 3240лм 230В 380x55мм IN HOME 4690612033730



Стоимость с НДС

630.19 руб. / шт.

В наличии 40 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **380**

Ширина, мм: **380**

Производитель (бренд): **IN HOME**

Диаметр, мм: **380**

Высота, мм: **55**

Артикул: **4690612033730**

Цветовая температура: **6500**

Цоколь: **Нет (без)**

Мощность: **36**

Номинальный световой поток: **3240**

Тип лампы: **Светодиод**

Степень защиты IP: **IP40**

Описание

Светодиодный накладной светильник потолочно-настенного типа ДАЙМОНД серии DECO INhome выполнен в оригинальной форме ограненного бриллианта. Линейка



светильников ДАЙМОНД представлена в трех размерах от 190 до 350 мм в диаметре. Несколько вариаций мощности (в диапазоне от 12 Вт до 36 Вт) позволяют подобрать оптимальный осветительный прибор в зависимости от конфигурации и габаритов помещения. Применение Светодиодные светильники ДАЙМОНД серии DECO обеспечат экономичное освещение домашних интерьеров, отелей, офисных и административных зданий, торговых залов, сферы ЖКХ, а также помещений вспомогательного назначения: холлов, коридоров, лестничных пролётов, подсобок и других.

Преимущества Современные светильники серии DECO, работающие на основе последнего поколения светодиодов, обеспечивают яркий равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии. Отсутствие пульсации гарантирует сохранность здоровья глаз. Светодиодные светильники являются одним из самых экологически безвредных источников света и не требуют специальной утилизации и переработки. Светильники получили сертификат таможенного союза ЕАС.

Производятся по ГОСТу Р МЭК 60598-1-2011. Монтаж Светодиодные светильники серии DECO применяются для работы в сетях переменного тока напряжением $230\text{В} \pm 10\%$ с частотой 50 герц. Перед установкой следует убедиться в правильности напряжения питающей сети и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель). Этапы установки: отключите сетевое напряжение, извлеките светильник из упаковки, открутите плафон светильника, повернув его по часовой стрелке. Через клеммную колодку подключите подготовленные концы проводов осветительного прибора к проводу сети. Установите светильник на поверхности и зафиксируйте при помощи дюбелей и саморезов. Сборку светильника следует осуществлять в обратной последовательности.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

