

Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-250/10-11 10.00/0.40 Y/Zn-11 (с ЭК-терм. и манов.) 1.0



Стоимость цена по запросу

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **1092**

Ширина, мм: **735**

Производитель (бренд): **Электроцит**

Серия: **ТМГ**

Вид трансформатора: **силовой**

Тип охлаждения: **масляный**

Количество фаз: **трехфазный**

Номинальная мощность, кВА: **250**

Номинальное напряжение НН, кВ: **0,4**

Схема и группа соединения обмоток: **Y/Zn-11**

Потери холостого хода, Вт: **580**

Потери короткого замыкания, Вт: **4600**

Ток холостого хода, %: **1,9**

Напряжение короткого замыкания, %: **4,5**

Страна производства: **Россия**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **10**

Высота, мм: **1240**

Масса полная, кг: **880**



Область применения: **промышленный**

Климатическое исполнение: **УХЛ1**

Описание

Назначение силового масляного трансформатора ТМГ-СЭЩ-250/10-11 10.00/0.40 У/Зн-11 (с ЭК-терм. и манов.) 1.0

Применяется для понижения высокого напряжения электросети до рабочего уровня потребления. Этот трансформатор предназначен для наружного или внутреннего размещения в условиях умеренного (от -45°C до +40°C) климата для исполнения У1 или холодного (от -60°C до +40°C) климата для исполнения УХЛ1, ХЛ1. Оснащен электроконтактной термометрией и манометром для повышения точности контроля и обеспечения безопасной эксплуатации.

Обладает высокой надежностью, устойчив к перегрузкам и коротким замыканиям, что обеспечивает длительный режим работы без частого технического обслуживания. Подходит для использования в промышленности, энергетике и других отраслях с высокими требованиями к качеству электроэнергии.

Изготавливается с схемой соединения обмоток: У/Зн-11 (звезда/заземленная звезда). Мощность трансформатора составляет 250 кВА.

Расшифровка обозначения трансформатора ТМГ-СЭЩ

Т – трехфазный трансформатор;
М – масляное охлаждение;
Г – герметичное исполнение масляного бака;
250 – номинальная мощность, кВА;
10;12 – серия трансформатора;
6;10 – напряжение стороны высшего напряжения (ВН), кВ;
0,4 – напряжение стороны низшего напряжения (НН), кВ;
У;Д – схема соединения обмотки высшего напряжения (ВН);
Зн – схема соединения обмотки низшего напряжения (НН);
11 – группа соединения обмоток;
У1;УХЛ1;ХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ



15150-69;

ЭК-терм. и манов. – наличие электроконтактной термометрии и манометра для контроля температуры и давления.

Особенности конструкции и эксплуатации

Конструкция трансформатора включает в себя герметичное исполнение бака, что обеспечивает защиту от загрязнения и потерь масла. Масляное охлаждение способствует эффективному теплоотведению, увеличивая долговечность трансформатора и улучшая его эксплуатационные характеристики. Система термометрии и манометры позволяют контролировать состояние устройства в реальном времени, что значительно повышает безопасность эксплуатации и сокращает риски повреждения оборудования.

Трансформатор имеет высокую степень защиты от внешних факторов, таких как воздействие влаги, пыли и температуры. Подходит для работы в сложных климатических условиях и на промышленных объектах с требованиями к бесперебойному энергоснабжению.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;

Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;

Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:



Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

Подробнее

Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК
Возовоз



Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.
Тураевская, стр. 48к2.
Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт
и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

Документация


Выписка из реестра российской продукции 10615725 от 12-37 01.04.2025.pdf
0.2мб

Декларация о соответствии ТМ-СЭЩ, ТМФ-СЭЩ, ТМГ-СЭЩ, ТМГФ-СЭЩ, ТНГ-СЭЩ,
ТМГС-СЭЩ, ТМГМШ-СЭЩ.pdf 0.8мб

ЗАК Россети 2021.pdf 0.3мб

Сертификат АС.ОС102,ТУ.000189 ТМ,ТМФ,ТМГ,ТМГФ.pdf 0.8мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

