

Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-2500/10-12 6.00/0.40 Y/Yн-0 ИТЭ М



Стоимость цена по запросу

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **2370**

Ширина, мм: **1410**

Производитель (бренд): **Электроцит**

Серия: **ТМГ**

Вид трансформатора: **силовой**

Тип охлаждения: **масляный**

Количество фаз: **трехфазный**

Номинальная мощность, кВА: **2500**

Номинальное напряжение НН, кВ: **0,4**

Схема и группа соединения обмоток: **Y/Yн-0**

Потери холостого хода, Вт: **2400**

Потери короткого замыкания, Вт: **24000**

Ток холостого хода, %: **0,8**

Напряжение короткого замыкания, %: **6,5**

Страна производства: **Россия**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **6**

Высота, мм: **2200**

Масса полная, кг: **5730**



Область применения: **промышленный**Климатическое исполнение: **УХЛ1**

Описание

Назначение силового масляного трансформатора ТМГ-СЭЩ-2500/10-12 6.00/0.40 У/Ун-0 ИТЭ М

Трансформатор предназначен для понижения высокого напряжения до рабочего уровня, используемого в распределительных и промышленных электросетях. Он применяется для питания энергетических объектов, промышленных предприятий и других крупных потребителей. Подходит для наружного или внутреннего размещения в условиях умеренного климата (от -45°C до +40°C) для исполнения У1 или холодного (от -60°C до +40°C) для исполнения УХЛ1. Модель ИТЭ М идеально подходит для работы в системах с высоким уровнем безопасности и надежности. Он гарантирует стабильную работу в условиях переменных нагрузок и перегрузок, обеспечивая долговечность и минимальные эксплуатационные расходы.

Схема соединения обмоток: У/Ун-0 (звезда на ВН, звезда на НН, группа соединения 0).

Расшифровка обозначения трансформатора ТМГ-СЭЩ

Т – трехфазный трансформатор;
М – масляное охлаждение;
Г – герметичное исполнение масляного бака;
2500 – номинальная мощность, кВА;
10 – напряжение высшего напряжения (ВН), кВ;
0,4 – напряжение низшего напряжения (НН), кВ;
У – схема соединения обмотки высшего напряжения (ВН);
Ун – схема соединения обмотки низшего напряжения (НН);
0 – группа соединения обмоток;
ИТЭ М – исполнение, характеризующееся улучшенными характеристиками защиты и устойчивости к внешним воздействиям.



Особенности конструкции и эксплуатации

Трансформатор ТМГ-СЭЩ-2500/10-12 6.00/0.40 У/Ун-0 ИТЭ М имеет герметичную конструкцию с масляным охлаждением, что способствует эффективной теплоотдаче и снижению потребности в обслуживании. Обладает высокими показателями надежности, устойчивости к перегрузкам и коротким замыканиям, а также улучшенными характеристиками безопасности. Масляное охлаждение обеспечивает длительный срок службы и минимизацию расходных материалов. Благодаря герметичному исполнению бака, трансформатор гарантирует отсутствие утечек масла и значительно уменьшает риск воздействия внешних факторов на его работу.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

- Наличными – при самовывозе со склада;
- Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

- Безналичный расчет – оплата со счета организации;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).



При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!



Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.

Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

Документация


Выписка из реестра российской продукции 10615725 от 12-37 01.04.2025.pdf 0.2мб

Декларация о соответствии ТМ-СЭЩ, ТМФ-СЭЩ, ТМГ-СЭЩ, ТМГФ-СЭЩ, ТНГ-СЭЩ, ТМГС-СЭЩ, ТМГМШ-СЭЩ.pdf 0.8мб

ЗАК Россети 2021.pdf 0.3мб

Сертификат АС.ОС102,ТУ.000189 ТМ,ТМФ,ТМГ,ТМГФ.pdf 0.8мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

