

Трансформатор тока Т-0.66 150/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002201



Стоимость с НДС

1 102.88 руб. / шт.

В наличии 129 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Костромское ФКУ ИК-1**

Артикул: **ОС0000002201**

Исполнение: **Однофазный трансформатор тока**

Сертифицированный: **Да**

Количество вторичных обмоток: **1**

Номинальный первичный ток (А): **150**

Присоединение вторичной обмотки: **Винтовое соединение**

Номинальная вторичная полная мощность (В.А): **5**

Номинальный вторичный ток (А): **5**

Номинальный коэффициент безопасности приборов: **FS 10**

Класс точности измерения: **0.5S**

Описание

Трансформатор Т 0,66 кл. 0,5S 150/5 5ВА используется для того, чтобы передавать сигнал информации на измерительные приборы. Т-0,66 является понижающим трансформатором тока. Их производством занимается ФБУ ИК-1 Кострома.



Характеристики Т-0,66 150/5: напряжение сети 0,66 кВ, частота 50-60 Гц.

Преимущества Т-0,66 150/5:

- низкая стоимость;
- надежность и качество изделия;
- небольшой вес и объем;
- долгий срок службы.

Начинка трансформатора, его преобразующая часть – это тороидальный сердечник с обмотками. Такая конструкция позволяет выпускать изделия небольшого размера с высоким КПД, так как используется кольцевая форма сердечника. Закрепить трансформатор можно в любом положении, это не влияет на его работу. Производятся изделия для использования в умеренном климате (УЗ).

Трансформатор имеет пластиковый корпус, который защищает устройство от механических повреждений. Контакты вторичной обмотки прикрываются пластиковой прозрачной крышкой. Ее можно опломбировать. Трансформаторы Т-0,66 самые популярные благодаря своей надежности и долговечности.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

