

Труба гладкая ПВХ жесткая тяжелая d20мм сер. (дл.3м) ДКС 63520



Стоимость С НДС

184.78 руб. / шт.

В наличии 2401 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **63520**

Цвет: **Серый**

Внешний диаметр (мм): **20**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Внутренний диаметр (мм): **17.4**

Материал: **Поливинилхлорид (PVC)**

Рабочая температура с (град.С): **-25**

Рабочая температура по (град.С): **-25**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Скрытый монтаж: **Да**

Для наружной установки: **Да**

Подходит для установки в бетон: **Да**

Для полых стен: **Да**

Для прокладки в грунте: **Нет**

Ударопрочность: **Тяжелая (класс 4)**



Огнеупорное исполнение: **Нет**

Класс прочности на сжатие: **Тяжелая (класс 4)**

Гибкость: **Жесткий (-ая)**

С муфтой: **Нет**

Описание

Жесткие гладкие трубы ДКС из ПВХ тяжелой серии применяются для защиты от повреждений кабеля для электрических, компьютерных, телевизионных, телефонных сетей. Трубы предназначены для открытой прокладки в помещениях или на открытом воздухе (при этом основание должно быть выполнено из трудносгораемых/несгораемых материалов). При прокладке на улице необходимо позаботиться о том, чтобы труба не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей и осадков.

Диаметр трубы – 20 мм. Материал – ПВХ, не распространяющий горение и устойчивый к старению. Цвет: серый, RAL 7035. Монтаж может производиться при температуре от – 5 °С до + 60 °С, а эксплуатация труб – при температуре от – 25 °С до + 60 °С. Длина – 3 метра.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

