

Труба гофрированная ПА 6 d12мм dвнутр.12.2мм dвнешн.15.8мм ПВ-2 черн. (уп.50м) ДКС РА601216F2



Стоимость с НДС

5 316.52 руб. / шт.

В наличии **45 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **РА601216F2**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **15.8**

Маслостойкая: **Да**

Устойчивость к УФ-излучению: **Да**

Внутренний диаметр (мм): **12.2**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **105**

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94: **V2**

Статический радиус изгиба (мм): **24**

Материал: **Полиамид 6**

Номинальный диаметр (мм): **12**

Степень защиты IP: **IP65/IP67**

Продольные прорези: **Да**

С протяжкой (зондом): **Нет**



Описание

Индустриальные гофрированные трубы - лучший выбор для применения в условиях агрессивных сред и промышленных производств. Трубы предназначены для открытой прокладки. Категория пожаробезопасности - ПВ-2. Трубы легко стыкуются с аксессуарами - крепление производится легким защелкиванием. Диапазон эксплуатации: от -45° до +150°С. Герметизация до IP67.
Наружный диаметр трубы - 15,8 мм, внутренний - 12,2 мм. Цвет - черный.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

