

Труба гофрированная ПНД d40мм с протяжкой черн. (уп.15м) Rexant 28-0040-3



Стоимость С НДС

1 326.75 руб. / шт.

В наличии 20 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **28-0040-3**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **40**

Маслостойкая: **Нет**

Устойчивость к УФ-излучению: **Да**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Внутренний диаметр (мм): **31.2**

Температура эксплуатации с (град.С): **-55**

Температура эксплуатации по (град.С): **90**

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94: **НВ**

Материал: **Полиэтилен**

Номинальный диаметр (мм): **40**

Степень защиты IP: **IP55**

Высокоскользящий внутренний слой: **Нет**

Продольные прорези: **Нет**

С протяжкой (зондом): **Да**



Описание

Гофрированная труба диаметром 40 мм используется для прокладки слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В, а также при прокладке компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из негорючих материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений.

Подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс.

Рельефная конструкция трубы обеспечивает легкость монтажа, позволяет трубе выдерживать высокие нагрузки и предотвращает деформацию при изгибе.

Наличие специальной металлической проволоки – зонда, позволяет быстро и легко прокладывать кабели и провода внутри трубы.

Труба изготовлена из ПНД (полиэтилена низкого давления), благодаря чему отличается высокой коррозионной и химической стойкостью, повышенной морозостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и механическим нагрузкам.

Длина трубы – 15 м, цвет – черный.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

