

Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая d25мм с протяжкой черн. (уп.75м) PROxima EKF tpnd-25-t



Стоимость с НДС

2 864.69 руб. / шт.

В наличии 8 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **tpnd-25-t**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **25**

Маслостойкая: **Нет**

Устойчивость к УФ-излучению: **Да**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Внутренний диаметр (мм): **18.3**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **90**

Статический радиус изгиба (мм): **75**

Материал: **Полиэтилен**

Номинальный диаметр (мм): **25**

Степень защиты IP: **IP55**

Высокоскользящий внутренний слой: **Нет**

Продольные прорези: **Нет**

С протяжкой (зондом): **Да**



Описание

Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) гофрированные гибкие с протяжкой предназначены для защиты электрических проводов и кабелей от внешних воздействующих факторов, для обеспечения электро- и пожаробезопасности. Гофротруба ПНД увеличивает сопротивление изоляции электрической сети, что снижает токи утечки и обеспечивает корректную работу УЗО. Дополнительная изоляция исключает возможность поражения электрическим током при повреждении изоляции кабеля. Трубы ПНД преимущественно применяются при повышенных и пониженных температурах, при наличии динамических нагрузок. ПНД обладает повышенной (по сравнению с ПВХ) эластичностью и ударной вязкостью, являются экологически чистыми и позволяют монтировать изделия, выдерживая широкий температурный диапазон без изменения механических и изоляционных свойств. Трубы ПНД могут использоваться при прокладке в грунте и замоноличивании. Не содержат галогенов (HF), обладают устойчивостью к воздействию влаги, старения; повышенной эластичностью и ударной прочностью. Одразделяются на два типа: легкие – для открытой прокладки и тяжелые – для заливки в бетон и прокладки в стенах.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

