

Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая d32мм с протяжкой оранж. (уп.25м) ДКС 71532



Стоимость С НДС

1 640.41 ₽ руб. / шт.

В наличии 99 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **71532**

Цвет: **Оранжевый**

Внешний диаметр (мм): **31**

Маслостойкая: **Да**

Устойчивость к УФ-излучению: **Нет**

Внутренний диаметр (мм): **24**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **90**

Статический радиус изгиба (мм): **96**

Материал: **Полиэтилен**

Номинальный диаметр (мм): **32**

Степень защиты IP: **IP55**

Продольные прорези: **Да**



Описание

Гибкая гофрированная труба предназначена для прокладки в ней электрических, компьютерных, телевизионных кабелей. Она имеет проволочную протяжку для упрощения прокладки кабеля. Труба такого типа отличается повышенной прочностью и может использоваться в монолитном бетоностроении и для скрытой прокладки в стяжке полов (при этом основание должно быть выполнено из несгораемого материала) или же в штробах стен. Труба обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров), устойчива к старению. Диаметр трубы – 32 мм. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД). Тяжелые гибкие гофрированные трубы могут монтироваться и эксплуатироваться при широком диапазоне температур: - от -40 °С до +90 °С. Длина – 25 метров.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

