

Труба гофрированная ПНД легкая d25мм с протяжкой 350 Н безгалоген. (HF) стойкая к УФ черн. (уп.50м) Промрукав 161558



Стоимость с НДС

1 636.75 руб. / шт.

В наличии 23 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Промрукав**

Артикул: **161558**

Цвет: **Черный**

Внешний диаметр (мм): **25**

Маслостойкая: **Нет**

Устойчивость к УФ-излучению: **Да**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Внутренний диаметр (мм): **18.3**

Температура эксплуатации с (град.С): **-55**

Температура эксплуатации по (град.С): **90**

Статический радиус изгиба (мм): **75**

Материал: **Полиэтилен**

Номинальный диаметр (мм): **25**

Степень защиты IP: **IP66**

Продольные прорези: **Нет**

С протяжкой (зондом): **Да**



Описание

Гофрированная труба из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Материал изготовления является безгалогенным, что позволяет использовать изделие в общественных местах, с высоким скоплением людей, а стойкость к УФ, позволяет использовать трубу даже на открытом воздухе. Благодаря высокой коррозионной и химической стойкости, трубы из ПНД очень долговечны - срок эксплуатации более 50 лет.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

