

Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. ELASTA (уп.50м) IEK CTG20-25-K41-050I



Стоимость с НДС

1 583.32 руб. / шт.

В наличии **168 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **CTG20-25-K41-050I**

Цвет: **Серый**

Внешний диаметр (мм): **25**

Устойчивость к УФ-излучению: **Нет**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Внутренний диаметр (мм): **18.3**

Температура эксплуатации с (град.С): **-15**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Поливинилхлорид (PVC)**

Номинальный диаметр (мм): **25**

Степень защиты IP: **IP40**

С протяжкой (зондом): **Да**

Описание

Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий



скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 27.33.14-002-83135016-2017.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

