

Труба ПВХ гибкая d16мм армир. (уп.30м) ДКС 57016



Стоимость С НДС

2 475.34 руб. / шт.

В наличии 72 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **57016**

Цвет: **Серый**

Внешний диаметр (мм): **20.5**

Устойчивость к УФ-излучению: **Да**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Внутренний диаметр (мм): **16.1**

Прочность на сжатие (Н): **320**

Температура эксплуатации с (град.С): **-5**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Статический радиус изгиба (мм): **32**

Материал защитной спирали: **Жесткая пластиковая спираль**

Гладкий внутри: **Да**

Гибкость: **Гибкий (-ая)**

Материал: **Поливинилхлорид (PVC)**

Гладкий снаружи: **Нет**

Разрывное усилие (Н): **200**

Номинальный диаметр (мм): **16**



Степень защиты IP: **IP65**

Описание

Труба гибкая армированная из ПВХ для прокладки цепей питания и управления к производственному, технологическому оборудованию, механизмам и машинам. Предназначена для прокладки сетей, подвергающихся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации, монтажа слаботочных и силовых сетей на участках любой сложности. Внутренний диаметр трубы – 16 мм. Цвет: серый, RAL 7035. Температура монтажа: от +5°C до +60 °C. Температура эксплуатации: от -25°C до +60 °C. Длина в бухте – 30 метров

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

