

Трубка термоусадочная толстостен. ТТК 65/19 4:1 с клеем черн. (уп.1м) IEK UMR-A3-65-19-41-K02



Стоимость С НДС

1 027.14 руб. / шт.

В наличии **265 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UMR-A3-65-19-41-K02**

Цвет: **Черный**

Исполнение: **Толстостенная**

Толщина стенки после усадки (мм): **1**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **1**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **110**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **65**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **19**

С внутренним клеевым слоем: **Да**

Коэффициент усадки: **4:1**

Описание

Трубки СТТК и ТТК предназначены для герметизации и изоляции соединений всех типов



силовых кабелей с бумажной масло-пропитанной, пластмассовой изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена.

На внутреннюю поверхность трубки нанесен клеевой термоплавкий слой, обеспечивающий абсолютную герметизацию после усадки.

Прозрачные трубки ТТУк применяются для механической защиты и электрической изоляции (до 1000 В) чувствительных электронных компонентов, контактов, деталей оборудования, датчиков и т.д.. Прозрачная стенка трубок позволяет визуально контролировать состояние защищаемых объектов, мест сварки/спайки проводников, соединение узлов и т.д. Удобны для целей маркировки.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

