

Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 12/6 зел. (уп.2м) IEK UDR12-012-006-002-K06-T



Стоимость с НДС

102.35 руб. / шт.

В наличии 8 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UDR12-012-006-002-K06-T**

Цвет: **Зеленый**

Исполнение: **Тонкостенная**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Толщина стенки после усадки (мм): **.56**

Тип: **Термоусадочный**

Длина (м): **2**

Рабочая температура с (град.С): **-55**

Рабочая температура по (град.С): **125**

Внутренний диаметр до усадки (мм): **12**

Внутренний диаметр после усадки (мм): **6**

С внутренним клеевым слоем: **Нет**

Коэффициент усадки: **2:1**



Описание

Трубка термоусадочная используется для электрической изоляции, герметизации и маркировки соединений проводов, не содержит галогенов, обладает свойством подавления горения. Принцип действия — изменение своего диаметра путем усадки в два раза.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

