

Тумблер 250В 3А (3с) ON-OFF-ON 1п Micro (MTS-103) Rexant 36-4011



Стоимость с НДС

73.20 руб. / шт.

В наличии 15 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **36-4011**

Диаметр отверстия (мм): **6.2**

Цвет кнопки: **Серый**

С подсветкой: **Нет**

Количество постов: **1**

С возвратной пружиной: **Нет**

Конструкции кнопки: **Плоская**

Высота наружной части (мм): **13.9**

Степень защиты IP: **IP30**

С передним, фронтальным кольцом: **Нет**

Конструкция линзы: **Прямоугольник**

Без самовозврата (с фиксацией): **Да**



Описание

Тумблер 250V 3A (3с) ON-OFF-ON однополюсный Micro предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 250В. Такая разновидность переключателей применяется на лицевых панелях в качестве комплектующих изделий различного электрооборудования (в измерительных приборах, блоках питания, электроустановках на различных производствах, легковых и грузовых автомобилях, поездах и многих других местах). Отличительной особенностью тумблера является перекидной переключатель, принцип действия которого основан на его перемещении в одну из позиций. Для переключения в нужное положение требуется приложить некоторые усилия. Монтаж осуществляется без применения винтов на плоских панелях толщиной от 0.8мм до 3мм. Подключение контактов осуществляется с помощью пайки. Основные характеристики:

Номинальное напряжение: 250В;

Номинальный ток: 3А;

Тип переключения: ON-OFF-ON;

Количество контактных групп: 1;

Количество контактов в контактной группе: 3;

Фиксация положений: да;

Индикатор коммутационных положений: отсутствует;

Установочный диаметр: 6.2мм;

Рабочая температура: от -25? до +85?;

Степень защиты (IP): IP30;

Ресурс: 10 000 циклов.

Данный переключатель устанавливается на различные технические устройства, требующие высокой надежности в работе.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

