

## Вентилятор с решеткой и фильтром 160/190куб.м/ч 230В IP54 DKC R5RV15230



Стоимость с НДС

**4 209.14** руб. / шт.

В наличии 17 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **R5RV15230**

Способ монтажа: **Быстрое крепление**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **252**

Высота (мм): **252**

Глубина (мм): **124**

Номер цвета RAL: **7035**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Подходит для установки 19-дюймовой стойки: **Нет**

Количество вентиляторов: **1**

Степень защиты IP: **IP54**

С защитной крышкой: **Да**

С фильтром: **Да**

Номинальная мощность (Вт): **39**

Крышный вентилятор: **Нет**

Исполнение выдвижное: **Да**



Объемный расход, свободный поток (куб.м/ч): **160**

Циркуляционный вентилятор: **Нет**

Уровень шума (дБА): **52**

Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц с (В): **230**

Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц по (В): **230**

## Описание

Вентиляторы RV изготовлены в России. Они обладают высоким качеством и надежностью, могут применяться даже в тяжелых условиях эксплуатации. Возможна работа на вдув или на выдув, благодаря простой смене направления вращения. Изготовлены из устойчивого к УФ и не поддерживающего горение АБС-пластика и поликарбоната. Допустима установка на улице без навеса. Степень защиты IP54, опционально повышение до IP56. Монтаж осуществляется без использования инструмента при помощи защелок (опционально можно зафиксировать винтами, например, при вибрационных нагрузках). В комплекте - воздушный фильтр с возможностью быстрой замены без инструмента. Внешние размеры 252x252 мм, размер монтажного выреза 224x224 мм. Номинальный воздушный поток при 50 Гц составляет 160 м3/ч. Цвет - светло-серый, RAL 7035.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

