

Вставка плавкая ППНИ-35 200А габарит 1 IEK DPP30-200



Стоимость С НДС

667 ₽ руб. / шт.

В наличии 210 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **DPP30-200**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Номинальный ток (А): **200**

Номинальное напряжение (В): **690**

Конструктивный размер(габарит): **NH1**

Категория применения: **gL/gG (защита линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания)**

Исполнение индикатора состояния предохранителя: **Передний**



Описание

Предохранители плавкие серии ППНИ типа gG общего применения предназначены для защиты промышленных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания и выпускаются на номинальные токи от 2 до 630 А.

Используются в однофазных и трехфазных сетях напряжением до 660 В частоты 50 Гц.

Области применения предохранителей ППНИ: вводно-распределительные устройства (ВРУ); шкафы и пункты распределительные (ШРС, ШР, ПР); оборудование трансформаторных подстанций (ЩО); шкафы низкого напряжения (ШРПНН); шкафы и ящики управления.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50339.0, 50339.2.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

