

## Выключатель автоматический 3п 250А 50кА NM8N-250S EN с электрон. расцеп. (R) CHINT 271335



Стоимость с НДС

**30 111.86** руб. / шт.

В наличии 5 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **271335**

Номинальный ток длительной нагрузки  $I_n$  (А): **250**

Количество полюсов: **3**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **100**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **250**

Номинальное напряжение с (В): **690**

Степень защиты IP: **IP40**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность  $I_{cu}$  при 400 В, 50 Гц (кА): **50**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с (А): **500**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по (А): **3000**



## Описание

Автоматический выключатель в литом корпусе серии NM8N предназначен для работы с цепями переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и ниже, а также в системах с напряжением постоянного тока до 1000 В включительно при номинальных токах от 16 до 1600 А. Он обеспечивает защиту цепей и электрооборудования от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или пониженного напряжения, а также защиту от перегрузок по напряжению, коротких замыканий или пониженного напряжения при нечастых запусках двигателя. Изделия имеют функции защиты распределительных устройств, двигателей, защиты по дифференциальному току и функции полного отключения. Автоматический выключатель может монтироваться вертикально, горизонтально, а также допускает подключение силовых линий снизу корпуса.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

