

Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N С 6А 30мА электрон. тип АС 4.5кА NXBLE-63Y (R) CHINT 105540



Стоимость с НДС

821.38 руб. / шт.

В наличии **51 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **105540**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **49.5**

Номинальный ток (А): **5**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **2**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **4.5**



Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **4.5**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **16**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

С устройством блокировки: **Нет**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Общее количество полюсов: **2**

Защита от ложного срабатывания: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **4.5**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании согласно EN 61009 (кА): **4.5**

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NXBLE-63Y предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 63 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения электрическим током при косвенных прикосновениях и возгораний по причине утечки тока в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий. Необходимо проверять работоспособность АВДТ серии NXBLE-63Y нажатием на кнопку «Тест» не реже 1 раза в месяц.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 6 А до 63 А

Исполнение по числу полюсов – 1P+N

Тип характеристики мгновенного срабатывания – C, D

Отключающая способность – до 4500 А

Ном. отключающий дифференциальный ток – 10 мА; 30 мА

Тип АВДТ – АС



Конструктив устройства – электронный
Механическая износостойкость – 20000 циклов В/О
Электрическая износостойкость – 10000 циклов В/О
Степень загрязнения – 2
Степень защиты – IP20
Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм
Подключение нагрузки – снизу
Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

АВДТ серии NXBLE-63Y дополнительно могут оснащаться следующими устройствами:

- вспомогательный контакт состояния AX-X1;
- сигнальный контакт аварийного срабатывания AL-X1;
- независимый расцепитель SHT-X1 или расцепитель минимального/максимального напряжения (OUVT-X1; UVT-X1; OVT-X1).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

