

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 20А 30мА тип АС 6кА АВДТ-63N (электромех.) PROxima EKF D63N26M20C30



Стоимость с НДС

1 719.14 руб. / шт.

В наличии 17 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **D63N26M20C30**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **72**

Номинальный ток (А): **20**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Степень загрязнения (число): **3**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**



Для скрытого монтажа: **Да**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

С устройством блокировки: **Нет**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **50**

Общее количество полюсов: **2**

Защита от ложного срабатывания: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **6**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **6**

Характеристика отключения: **Без выдержки времени**

Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N PROXIMA EKF – это аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электромеханическим или электронным УЗО. При обнаружении автоматическим выключателем в защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети. Особая конструкция рычага обеспечивает информативность устройства, указывая на причину срабатывания (опущена только часть рычага – короткое замыкание или перегрузка, опущены обе части рычага – ток утечки). Особенностью данной серии АВДТ является усовершенствованная конструкция. Данные выключатели имеют пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовым зажимам и служащие для опломбирования винтовых клемм, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ-63N PROXIMA EKF соответствуют ГОСТ IEC 61009-1. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником.

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

