

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 20А 30мА тип АС 6кА ДИФ-103 DEKraft 16205DEK



Стоимость с НДС

1 625.86 руб. / шт.

В наличии **240** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **16205DEK**

Глубина монтажа, установки (мм): **72**

Номинальный ток (А): **20**

Номинальное напряжение (В): **220**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **6**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **6**

Общее количество полюсов: **2**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **6**



Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 Dekraft; 1P+N; ном.ток 20 А; характеристика С; откл.способность $I_{cn} = 6 \text{ kA}$; ток утечки 30 мА; тип - АС; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. x 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

