

Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) С 32А 100мА тип А 6кА АВДТ-34 KARAT IEK MAD22-6-032-C-100



Стоимость с НДС

2 381.21 руб. / шт.

В наличии 11 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **MAD22-6-032-C-100**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **72**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальный ток утечки (А): **.1**

Тип по току утечки: **A**

Степень загрязнения (число): **20**

Ширина в числах модульных расстояний: **4**

Частота (Гц): **50 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **3**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**



Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **6**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **6**

Общее количество полюсов: **4**

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока АДТЗ4 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц.

АДТЗ4 со встроенной защитой от сверхтоков реагируют не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

АДТЗ4 выпускаются в четырехполюсном исполнении на номинальные токи 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10, 30, 100, 300 мА.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

