

Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ) 1P+N 40A 30мА AC х-ка С ДИФ-103 6кА DEKraft 16315DEK



Стоимость с НДС

1 715.52 руб. / шт.

В наличии 28 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **16315DEK**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Глубина монтажа, установки (мм): **69.3**

Номинальный ток (A): **40**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (A): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (AC)**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **35.4**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**



С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Общее количество полюсов: **2**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **6**

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока серии ДИФ-103 6кА NEW Dekraft; 1P+N; номинальный ток 40 А; ном. диф. ток 30 мА; тип диф. расцепителя - АС; кривая отключения - С; I_{cn} , I_{cs} = 6 кА; тип устройства - электронный; монтаж - на DIN-рейку. АВДТ обеспечивают три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока (в частности, вследствие прикосновения человека к токоведущим частям).

АВДТ с отключающей способностью 6кА применяются во вводно-распределительных устройствах (ВРУ), главных распределительных щитах (ГРЩ), осветительных и распределительных установках в общественных, административных, производственных, промышленных и других подобных зданиях.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

