

Выключатель автоматический для защиты двигателя 1-1.6А NS2-25X с поворотн. ручкой (R) CHINT 495181



Стоимость с НДС

2 568.14 руб. / шт.

В наличии 65 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **495181**

Ширина (мм): **44.5**

Высота (мм): **91.3**

Глубина (мм): **94.9**

Номинальная мощность при AC-3, 400 В (кВт): **.37**

Со встроенным вспомогательным выключателем: **Нет**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (А): **1.6**

Со встроенным расцепителем минимального напряжения: **Да**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **230**

Номинальное напряжение по (В): **690**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **1**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **1.6**

Степень защиты IP: **IP20**

С защитой от перегрева: **Нет**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**



Тип элемента управления: **Поворотный выключатель**

Система расцепления: **Термомагнитная**

Номинальная мощность в рабочем режиме AC-3, 230 В (кВт): **.22**

Номинальная предел.наибольшая отключающ.способность I_{cu} при 400В перемен.тока AC (кА): **100**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с (А): **22.5**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по (А): **4**

Чувствительный к обрыву фазы: **Да**

Конструктивное исполнение: **Комплектное устройство в корпусе**

Описание

Пускатели NS2 предназначены для управления и защиты электродвигателей

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

