

Выключатель автоматический для защиты двигателя GV2P 9-14A EKF gv2pm-14



Стоимость с НДС

2 507.99 руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **gv2pm-14**

Номинальный ток длительной нагрузки I_n (A): **14**

Со встроенным расцепителем минимального напряжения: **Нет**

Количество полюсов: **3**

Номинальное напряжение с (В): **400**

Номинальное напряжение по (В): **600**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с (А): **9**

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по (А): **14**

Степень защиты IP: **IP20**

С защитой от перегрева: **Да**

Тип присоединения главной электрической цепи: **Винтовое соединение**

Тип элемента управления: **Рычажковый**

Система расцепления: **Термомагнитная**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400В переменного тока АС (кА): **100**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого



замыкания с (А): **9**

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк.
замыкания по (А): **14**

Чувствительный к обрыву фазы: **Да**

Конструктивное исполнение: **Встроенное устройство стационарного исполнения**

Описание

Автоматические выключатели пуска двигателяGV2P 0,1-32А с термоманитным расцепителем специально предназначены для коммутаций цепей переменного тока напряжением до 690 В частотой 50/60 Гц, а также для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей от перегрузки, обрыва фазы, короткого замыкания.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

