

Выключатель автоматический модульный 1п С 25А 4.5кА ВА 47-29 SIMPLE-mod-05 ЭРА Б0039222



Стоимость с НДС

134.81 руб. / шт.

В наличии **26** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Эра**

Артикул: **Б0039222**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **71.5**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **230**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **50**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **660**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Для скрытого монтажа: **Да**



Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **25**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-40**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **50**

Общее количество полюсов: **1**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В (кА): **4.5**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4000**

Описание

Автоматический выключатель - контактный коммутационный аппарат, способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких, как токи короткого замыкания. Автоматические выключатели бывают одно-, двух-, трёх- или четырёхполюсными и имеют следующие конструктивные узлы: главную контактную систему, дугогасительную систему, привод расцепляющего устройства, расцепители. Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: электроприборы, освещение выключатели с характеристикой В; двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) выключатели с характеристикой С; двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) выключатели с характеристикой D.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

