

Выключатель автоматический модульный 1п С 25А 4.5кА BA47-29M GENERICA MVA21-1-025-C-G



Стоимость с НДС

125.42 руб. / шт.

В наличии **581** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **GENERICA**

Артикул: **MVA21-1-025-C-G**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **230**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **50**

Характеристика срабатывания: **C**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**



Для скрытого монтажа: **Да**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **25**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-40**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **50**

Общее количество полюсов: **1**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 В (кА): **4.5**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Описание

Автоматические выключатели ВА47-29М GENERICA предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:

- электроприборы, освещение - выключатели с характеристикой В,
- двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) - выключатели с характеристикой С,
- двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) - выключатели с характеристикой D.

Автоматические выключатели ВА47-29М рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

