

Выключатель автоматический модульный 1п С 40А 4.5кА ВА 47-29 Basic EKF mcb4729-1-40C



Стоимость с НДС

116.87 руб. / шт.

В наличии **158** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **mcb4729-1-40C**

Частота (Гц): **50**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Глубина монтажа, установки (мм): **75**

Номинальный ток (А): **40**

Номинальное напряжение (В): **230**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **50**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **660**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **1**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Нет**

Для скрытого монтажа: **Да**



Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **50**

Общее количество полюсов: **1**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 В (кА): **2.6**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230 В (кА): **4.5**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-29 4,5 кА EKF Basic разработаны для того, чтобы обеспечить комплектацию объектов надежным электрооборудованием по доступной цене.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

