

Выключатель автоматический модульный 3п С 25А 6кА MD63N YON MD63N-3PC25



Стоимость с НДС

807.05 руб. / шт.

В наличии 9 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **YON**

Артикул: **MD63N-3PC25**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **400**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **50**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Степень загрязнения (число): **3**

Ширина в числах модульных расстояний: **3**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **3**

С коммутируемым нейтральным проводником: **Да**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Общее количество полюсов: **3**



Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В (кА): **6**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В (кА): **6**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В (кА): **10**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В (кА): **6**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Модульный автоматический выключатель "YON MAX" на 3 полюса с номинальным током 25 А, характеристикой С и отключающей способностью 6 кА. Применяется в сетях с напряжением 400 В. Предназначен для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Модульное оборудование "YON MAX" используется при строительстве домов, многоквартирных жилых комплексов, торговых центров, коттеджей и объектов социальной инфраструктуры.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

