

Выключатель автоматический модульный 3п D 40А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814187



Стоимость с НДС

959.26 руб. / шт.

В наличии 17 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **814187**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Номинальный ток (А): **40**

Номинальное напряжение (В): **400**

Частота с (Гц): **50**

Частота по (Гц): **60**

Характеристика срабатывания: **D**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **3**

Степень защиты IP: **IP20**

Количество защищенных полюсов: **3**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-35**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **70**

Общее количество полюсов: **3**

Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230



В (кА): 6**Номинальное импульсное напряжение (кВ): 4**

Описание

Модульные автоматические выключатели серии NXB-63 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением 220/400 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 63 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий. Применимы в бытовых и аналогичных электроустановках, с доступом не обученного специально персонала.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 1 А до 63 А

Исполнение по числу полюсов – 1P; 1P+N; 2P; 3P; 3P+N; 4P

Тип характеристики мгновенного срабатывания – B, C, D

Предельная отключающая способность – 6000 А; 10000 А (2P, AC230В)

Рабочая отключающая способность – 6000 А; 7500 А (2P, AC230В)

Механическая износостойкость – 20000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 10000 циклов В/О

Категория применения – А

Класс токоограничения – 3

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина полюса – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение – кабелем, шины типа PIN и FORK

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

Автоматические выключатели серии NXB-63 дополнительно могут оснащаться следующими устройствами:

- вспомогательный контакт состояния AX-X1;
- сигнальный контакт аварийного срабатывания AL-X1;
- независимый расцепитель SHT-X1 или расцепитель минимального/максимального напряжения (OUVT-X1; UVT-X1; OVT-X1).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

