

## Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА тип AC City9 Set 230В SE C9R36225



Стоимость с НДС

**2 776.74** руб. / шт.

В наличии 49 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **Systeme Electric**

Артикул: **C9R36225**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **45**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **230**

Номинальное напряжение изоляции  $U_i$  (В): **500**

Количество полюсов: **2**

Номинальный ток утечки (мА): **30**

Тип по току утечки: **Переменный ток (AC)**

Селективная защита: **Нет**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность ( $I_{cw}$ ) (кА): **6**

Устойчивость к импульсам тока (кА): **.25**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

Частота (Гц): **50/60 Гц**



Степень защиты IP: **IP20**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

С устройством блокировки: **Нет**

Возможна дополнительная комплектация: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

## Описание

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25А, ток утечки 30 мА, тип АС, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 230В. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом и косвенном прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы (ранее Schneider Electric EZ9R34225).

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [remcable.ru](http://remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

