

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 32А 30мА тип А 6кА УЗО-03 DEKraft 14263DEK



Стоимость с НДС

1 912.24 руб. / шт.

В наличии 80 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **14263DEK**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **75.5**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **230**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Количество полюсов: **2**

Номинальный ток утечки (мА): **30**

Тип по току утечки: **A**

Селективная защита: **Нет**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cw}) (кА): **6**

Устойчивость к импульсам тока (кА): **6**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**



С кратковременной задержкой отключения: **Нет**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **6**

Возможна дополнительная комплектация: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 Dekraft; 2P; номинальный ток 32 А; ном.дифф. ток 30 мА; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - А; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре.

При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке с автоматом на 25А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

