

## Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 100мА тип AC-S NL1-100 10кА (R) CHINT 200420



Стоимость с НДС

**2 708.78** руб. / шт.

В наличии 5 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **200420**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **75**

Номинальный ток (А): **63**

Номинальное напряжение (В): **400**

Номинальное напряжение изоляции  $U_i$  (В): **500**

Количество полюсов: **2**

Номинальный ток утечки (мА): **.1**

Тип по току утечки: **Переменный ток (AC)**

Селективная защита: **Да**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность ( $I_{cw}$ ) (кА): **10**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **2**

С кратковременной задержкой отключения: **Нет**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**



Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Возможна дополнительная комплектация: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

## Описание

Устройства защитного отключения (УЗО) или выключатели дифференциального тока (ВДТ) серии NL1 предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 100 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от поражения электрическим током при косвенных прикосновениях и возгораний по причине утечки тока в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий. Необходимо проверять работоспособность ВДТ серии NL1 нажатием на кнопку «Тест» не реже 1 раза в месяц.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 16 А до 100 А

Исполнение по числу полюсов – 1P+N; 3P+N

Ном. отключающий дифференциальный ток – 10 мА; 30 мА; 100 мА; 300 мА

Тип ВДТ – АС, А

Конструктив устройства – электромеханический

Условный ток короткого замыкания – 6000А /10000 А

Электрическая износостойкость – 2000 циклов В/О

Механическая износостойкость – 2000 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

