

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 25А 30мА тип АС ВД-100 (электромех.) PROxima EKF elcb-4-25-30-em-pro



Стоимость с НДС

1 478.28 руб. / шт.

В наличии 12 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **elcb-4-25-30-em-pro**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **74**

Номинальный ток (А): **25**

Номинальное напряжение (В): **400**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **660**

Количество полюсов: **4**

Номинальный ток утечки (мА): **.03**

Тип по току утечки: **Переменный ток (АС)**

Селективная защита: **Нет**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cw}) (кА): **4.5**

Устойчивость к импульсам тока (кА): **5**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **4**

С кратковременной задержкой отключения: **Нет**

Частота (Гц): **50 Гц**



Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 (кА): **4.5**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**

С устройством блокировки: **Нет**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **50**

Возможна дополнительная комплектация: **Нет**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 EKF PROxima – это новое поколение устройств. Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытой проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под напряжением и для предотвращения возгорания, возникающего вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания. Для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания необходимо использовать УЗО совместно с автоматическими выключателями. Возможность работы при - 25 °С. Наличие селективного исполнения.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

