

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40А 30мА тип А City9 Set 400В SE C9R68440



Стоимость с НДС

5 323.98 руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Systeme Electric**

Артикул: **C9R68440**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Глубина монтажа, установки (мм): **45**

Номинальный ток (А): **40**

Номинальное напряжение (В): **400**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Количество полюсов: **4**

Номинальный ток утечки (мА): **30**

Тип по току утечки: **A**

Селективная защита: **Нет**

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cw}) (кА): **6**

Устойчивость к импульсам тока (кА): **.25**

Ширина в числах модульных расстояний: **4**

С кратковременной задержкой отключения: **Нет**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**



Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1**
Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**
Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1**
Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **16**
С устройством блокировки: **Нет**
Возможна дополнительная комплектация: **Нет**
Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**

Описание

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40А, ток утечки 30 мА, тип А, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 400В. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом и косвенном прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

