

Выключатель конечн. КУ-701 У1 10А IP54 2 эл. цепи рычаг с роликом Электротехник ET503883



Стоимость с НДС

3 352.62 руб. / шт.

В наличии 7 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Электротехник**

Артикул: **ET503883**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 230 В (А): **10**

Материал корпуса: **Силумин (алюминиево-кремниевый сплав)**

Подходит для систем безопасности: **Да**

Покрытие корпуса: **С порошковым покрытием**

С индикацией состояния: **Нет**

Тип подключения: **Кабельный ввод типа MG**

Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Степень защиты IP: **IP54**

Ручное управление: **Нет**

Тип элемента управления: **Роликовый рычаг**

Исполнение интерфейса: **Нет (без)**

Ширина датчика (мм): **130**



Высота датчика (мм): **137.5**

Длина датчика (мм): **205**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-40**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: **2**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **2**

Количество переключающих контактов: **2**

Описание

Концевые выключатели серии КУ, НВ предназначены для коммутации цепей управления в крановых электроприводах переменного тока напряжением до 500 В, частотой 50/60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В и устанавливаются в схемах управления для ограничения линейного передвижения механизмов.

Выключатели имеют две независимые электрические цепи и могут работать как на переменном, так и на постоянном токе в повторно-кратковременном режиме.

- * Широкий выбор типов привода;
- * Высокая степень защиты от воздействия влаги и пыли;
- * Высокая коммутационная и механическая износостойкость;
- * Силуминовый корпус;
- * Простой монтаж устройства;
- * Высокие показатели износоустойчивости.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

